

YUMUŞAMA NOKTASI TAYİN CİHAZI

Bitümler ve bitümlü bağlayıcıların yumuşama noktasının halka ve bilye metodu ile tayininin tespiti amaçlı kullanılmaktadır. **EN 1427; ASTM D36** ve **AASHTO T53** standartlarına uygun komple ısıtıcı ve manyetik karıştırıcı ünitesi, daldırma tipi ısıtıcısı, tutma maşası ve kısıkaçı, iki adet bilye ve iki adet bilye merkezleme aparatı, destek plakası ve ısıya dayanıklı cam kabı ile birlikte temin edilmektedir.



İNCE KESİT ASFALT FIRINI

ASTM D2872 ve AASHTO T240 standartlarına uygun haddeli İnce Kesit Fırını yarı katı asfalt malzemeleri üzerinde ısı ve havanın etkisini ölçmek amaçlı kullanılmaktadır. Fırının dış çerçevesi ve iç kazanı paslanmaz çelikten imal edilmektedir ve fiberglas ile yalıtılmaktadır. Dışarıdan gözlemele amacıyla ısıya dayanıklı çift camlı kapısı mevcuttur.

Fırın komple 163° C sıcaklık sağlayan hassas dijital termostatu, ASTM 13C sıcaklık kontrol termometresi, havalandırma aparatı ve bir set toplam sekiz adet (8) 64 mm x 140 mm cam numune kabı ile birlikte temin edilmektedir.



ARMAtest

Laboratuvar Test Cihazları İmalat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Ahi Evran Caddesi 32. Sokak No: 18/17 Ostim – Ankara
Tel: 0312 386 0876 **Faks:** 0312 386 0847
www.armatest.com info@armatest.com

