

DÖNEL VİSKOZİMETRE (RVDV-III RHEOMETER)

Viskozite oranının (cP veya mPa·s), Sıcaklık (°C veya °F), Kesme Oranı, Kesme Kuvveti, % tork, spindle (karıştırma ucu) ve program menülerinin ekranda sürekli gözlemlenmesi mümkündür.

2600 farklı hız seçimli ve Yield Stress özelliği ile başlangıç karakteristiği tayini mümkündür.

RV Tork Oranı: 100" - 40 M

Hız Oranı: 0.01 – 250 RPM

Artırma Sayısı: 2.6 K

Cihaz komple:

Standard Viskozite Sıvısı, HT-30,000,
Standard Viskozite Sıvısı, HT-60,000,
Standard Viskozite Sıvısı, HT-100,000,
Ekstra Termosel Karıştırıcısı, SC4-21
Ekstra Termosel Karıştırıcısı, SC4-27
Ekstra Termosel Karıştırıcısı, SC4-28
Ekstra Termosel Karıştırıcısı, SC4-29
Programlanabilen Termosel Seti, 230V/50HZ
Ekstra Termosel Kazanı
RHEOCALC Yazılımı
Kayıt Ünitesi, 230V/50HZ



Cihaz ile birlikte temin edilen bilgisayar;

(Not: Bilgisayar sektöründe ki sürekli değişimlerden dolayı bu konfigürasyon daha iyisi ile değiştirilebilir)

İşlemci: 2.80 GHZ veya daha iyisi,

RAM: 512 MB veya daha iyisi,

USB Klavye,

Optik USB Fare,

Monitör: 15 inç düz kare ekran,

Ekran Kartı: Dahili

Hard Disk: 80 GB veya daha iyisi,

48 X CD-RW,

Lisanslı Windows XP PRO işletim sistemi,

10/100 ethernet arabirimli,

56 K PCI data fax,

Ses Kartı: Dahili Audio,

MS Office Basic İşletim Sistemli

Güvenlik yazılımı ile birlikte.



ARMAtest

Laboratuvar Test Cihazları İmalat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Ahi Evran Caddesi 32. Sokak No: 18/17 Ostim – Ankara

Tel: 0312 386 0876 **Faks:** 0312 386 0847

www.armatest.com info@armatest.com

