

ÖZGÜL AĞIRLIK SEHPASI

EN 12390-7 ve EN 1097-6 standartlarına uygun özgül ağırlık düzeneği alttan tartım özellikli terazi ile birlikte sertleşmiş betonda ve agregada özgül ağırlık tayininde kullanılmaktadır. Asansör sistemli düzenek komple su kovası, küp numune tutma kalıbı ve asma kancası ile temin edilmektedir.

Özgül Ağırlık Terazisi opsiyondur ve hem alttan hem de üstten tartım özelliklidir. LCD ekranlı ve kendinden ışıklı, dara alma ve sıfırlama fonksiyonludur. 30 kg. kapasiteli ve 0.5 gr. hassasiyetlidir. Farklı kapasitelerde temin edilebilmektedir.



BİRİM AĞIRLIK KOVALARI

EN 1097-3; ISO 6872; BS 812; NLT 156; UNI 8520-6; CNR No:62-63-64 standartlarına uygun birim ağırlık kovaları metalden imal edilmekte ve taşıma kolaylığı sağlaması için iki adet kulpludur. Elektrostatik boyalı 3, 5, 7, 10 ve 20 litre kapasiteli imal edilmektedir.

AGREGA SÜRTÜNME DİRENCİ TEST CİHAZI

EN 1097-8; ASTM E 103; BS 812:144; NLT 174; CNR No: 105, 140; NF P18-578

ve 575 standartlarına uygun olarak hem arazide hem de laboratuvar ortamında agreganın yüzey sürtünme niteliğinin tespiti amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca, kavislendirilmiş numuneler üzerinde parlatma testi yapmaya da uygundur.



Agrega Sürtünme Direnci Test Cihazının yüksekliği iki kolonlu gövdesi sayesinde kolayca ayarlanmakta ve pandül koluna monte edilen pabuç kaldırma mekanizması kolayca ayarlanmaktadır. Agregas Sürtünme Direnci Test Cihazı komple parlatma testi amaçlı terazi, arazi kullanımı amaçlı altı (6) adet lastik pabuç, -10 ile +110 derece arası ölçüm yapan termometre, test yüzeyinin nemlendirilmesi amaçlı 1 litre kapasiteli yıkama şişesi, anahtar seti ve taşıma çantası ile birlikte temin edilmektedir.

ARMAtest

Laboratuvar Test Cihazları İmalat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Ahi Evran Caddesi 32. Sokak No: 18/17 Ostim – Ankara

Tel: 0312 386 0876 **Faks:** 0312 386 0847

www.armatest.com info@armatest.com

