

ÜÇ EKSENLİ TEST SİSTEMİ

BS 1377:7, 8 / ASTM D2850, D4767 / CEN ISO/TS 17892-8, 9 / NF P94 070, P94 074 standartlarına uygun 50 kN kapasiteli üç eksenli yükleme çerçevesi iki kolonlu, **mikroişlemci kontrollü servo motor sürücülüdür.** Dört satırlı (4), 20 karakterli geniş ve okunaklı LCD ekranlı üç eksenli yükleme çerçevesi su geçirmez membran tuş takımı sayesinde kolaylıkla kullanılabilir. Çerçevenin yükleme hızı kullanıcı tanımlı olarak membran tuş takımı vasıtasıyla 0.00001 ile 9.99999 mm/dakika arasında ayarlanmaktadır ve **aşırı yüklemeye karşı sesli ikaz sistemine** sahiptir. RS 232 iletişim birimi ile yükleme çerçevesi bilgisayara bağlanabilmektedir ayrıca yükleme çerçevesi deney esnasında durdurulabilmekte (pause) ve hızı tekrar ayarlanabilmektedir. **Çerçevenin maksimum yükleme hızı:** 25mm dakika, **Yatay göz açıklığı:** 380mm, **Maksimum düşey göz açıklığı:** 850mm, **Piston çapı:** 160mm, **Maksimum piston ilerleme payı:** 100mm, **Motor Gücü:** 250 Watt'dır.

Üç Eksenli test sistemi kullanıcının belirleyeceği çeşitli konfigürasyonlarda veya tam otomatik olarakta temin edilebilmektedir.

Üç Eksenli Test Sistemi komple:

- 1 adet 5 kN kapasiteli yük halkası ve bağlantı bloğu,
- 1 adet 30mm x 0.01mm hassasiyetli deformasyon saati,
- 1 adet 35mm ile 50mm çapında numuneleri test edebilecek üç eksenli hücresi,
- 1 adet 38mm çaplı taban plakası,
- 1 adet 38mm çaplı basınç yastığı,
- 1 adet 38mm çaplı poroz taşı başlığı,
- 2 adet 38mm çaplı poroz taşı,
- 10 adet 38mm çaplı o-ring,
- 1 adet 38mm çaplı numuneler için membran yerleştirme aparatı,
- 50 adet 38mm çaplı filtre kağıdı,
- 1 adet 38mm çaplı numune hazırlama kalıbı,
- 1 adet 38mm çaplı o-ring yerleştirme aparatı,
- 1 adet 10ml kapasiteli drenaj büreti,
- 1 adet hacim değişimi vanası,
- 1 adet 1 kg. su sızdırmazlık gres yağı,
- 1 adet gres yağdanlığı,
- 10 adet 38mm çaplı membran ile birlikte temin edilir.



ARMAtest

Laboratuvar Test Cihazları İmalat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Ahi Evran Caddesi 32. Sokak No: 18/17 Ostim – Ankara
Tel: 0312 386 0876 Faks: 0312 386 0847
www.armatest.com info@armatest.com

